



V 3025

TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT- 235/2010
pro

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17, 682 01 Vyškov

NA VÝROBEK
(identifikace):

Bezpečnostní kování typ 802
v provedení viz příloha č. 1
výrobce ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., Dědická 190/17, 682 01 Vyškov
SKP 28.63.12

KLASIFIKACE
(výrobku):

Předmětný výrobek je dle certifikačního systému 5 Pokynu ISO/IEC 67
a certifikačního postupu NBÚ – verze 2010

ve shodě s požadavky kladenými na


třídu bezpečnosti 3

podle Přílohy A tab. A.1 ČSN EN 1906:2003

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 494/2009 vydaným ČIA
dne 27. srpna 2009 na základě certifikačního protokolu č. C 166/2010

Předseda Certifikační rady CO č. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

v. z.



Místopředseda Certifikační rady CO č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

[Signature]

Datum vydání: 12. 07. 2010
Platnost dokumentu do: 12. 07. 2013

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.

Certifikační orgán č. 3025
společnosti TREZOR TEST s r.o.
Na Vršku 67, Klecany

Příloha č. 1 je nedílnou součástí
CERTIFIKÁTU č. TT- 235/2010
Počet listů 1 List číslo 1

Bezpečnostní kování typ 802

v provedení: knoflík – klika, madlo - klika, knoflík - knoflík, madlo – madlo
oválné madlo – klika, oválné madlo – oválné madlo s řetízkem,
s řetízkem madlo – klika, s řetízkem oválné madlo – klika,

v roztečích 72 mm, 85 mm, 90 mm, 92 mm

Bezpečnostní kování typ 802/O, BRAVO, STEP, EXCLUSIVE, IDEAL

v provedení: knoflík – klika, madlo - klika, knoflík - knoflík, madlo – madlo
oválné madlo – klika, oválné madlo – oválné madlo, s řetízkem,
s řetízkem madlo – klika, s řetízkem oválné madlo – klika,

v roztečích 72 mm, 85 mm, 90 mm, 92 mm

Bezpečnostní kování typ BERA / M

v roztečích 90 mm, 92 mm

Bezpečnostní kování typ 807

Bezpečnostní kování typ 807 s řetízkem

Bezpečnostní kování typ 807/O, BRAVO, BRIT, STEP, EXCLUSIVE, IDEAL

Bezpečnostní kování typ 807/O s řetízkem

Bezpečnostní kování typ 807/ ASTRA

Bezpečnostní kování typ 807/ASTRA s řetízkem

Bezpečnostní kování typ 807/ OFFICE


Bezpečnostní kování typ 807/G

v roztečích 72 mm, 85 mm, 90 mm, 92 mm

Bezpečnostní kování typ BERA (klika – klika)

v roztečích 90 mm, 92 mm

V Klecanech dne 12. července 2010



[Signature]
Ředitel společnosti