

ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ NÁTĚR NA DŘEVO

SODDAL ZÁKLAD Impregnační nátěr na dřevo je vysoce kvalitní mikromolekulární impregnační a ochranný nátěr na dřevo bez obsahu rozpouštědel.

Technická data:

Báze	mikromolekulární disperze, aditiva
Konzistence, barva	mléčná kapalina
Hustota produktu	1,0 g/cm ³
Vydatnost při jednom nátěru	8-12m ² /1L
Rychlost schnutí	4 - 6 hod.



Charakteristika:

- snadno se aplikuje
- obsahuje fungicidy
- vytváří dlouhodobou ochranu proti plísním a dřevokazným houbám
- na vodní bázi
- neobsahuje rozpouštědla
- zvyšuje přilnavost následných nátěrů
- sjednocuje savost dřevěného podkladu
- prodlužuje životnost celého nátěrového systému

Příklady použití:

- určen na preventivní ochranu dřeva proti dřevokazným houbám a plísním. Pro třídu ohrožení 2 (interiér) a pro třídu ohrožení 3 (exteriér).
- dřevěné povrchy v interiérech (krovy, trámy, dveře, obklady)
- dřevěné povrchy v exteriérech (obložení balkónů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod.)
- používá se k napouštění dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých a podobných materiálů pod vodou ředitelné nátěrové hmoty na dřevo.

Provedení:

Barva: mléčná kapalina

Balení: plastový kanystř 0,75L, plastový kanystř 2,5L

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Pracovní postup:

Stav podkladu: čistý suchý bez prachu a mastnoty.

Nanášení: Před použitím obsah dobře promíchejte. Neředte, produkt je dodáván v aplikační koncentraci. Nanášejte rovnoměrně v dostatečném množství štětcem, válečkem nebo postříkáním.

Pracovní teplota: +10°C až +30°C

Čištění: nářadí čistěte vodou ihned po aplikaci

Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další informace viz bezpečnostní list výrobku a údaje na etiketě.

Upozornění:

Obsahuje propikonazol a 3-jod-2-propinil-N-butylykarbamát (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci. Není určen jako finální vrchní nátěr.