

### MULTI SPREJ 8 v 1

Unikátní vysoce účinný ochranný a konzervační sprej s 8 funkcemi:

1. rozpouští rez
2. působí jako účinné mazivo
3. čistí povrch
4. odpuzuje vodu
5. má funkci penetračního oleje
6. vytváří antikorozi ochranný film
7. čistí a konzervuje elektrické kontakty
8. účinný uvolňovač šroubů s chladícím „šok efektem“

#### Technická data:

<b>Báze</b>	směs minerálních olejů a aditiv
<b>Konzistence</b>	kapalina
<b>Specifická hmotnost</b>	0,81 g/ml
<b>Viskozita (20°C)</b>	1 mPa.s
<b>Bod vzplanutí</b>	52°C
<b>pH</b>	neutrální
<b>Teplotní odolnost</b>	-50°C - +190°C
<b>Rozpustnost ve vodě</b>	plně rozpustný
<b>Obsah těkavých látek</b>	84%

\*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.



#### Charakteristika:

- mazivo s penetrační schopností
- rozpouští a odstraňuje nečistoty
- vytváří antikorozi ochranu (rozpouští rez)
- odpuzuje vlhkost
- odstraňuje nečistoty a mastnotu
- chladící efekt pro uvolnění šroubů (shock spray)
- neobsahuje silikon
- nepoškozuje plasty ani kovy
- vhodný pro použití v interiéru i exteriéru
- lze aplikovat ve všech polohách (360°)

#### Příklady použití:

- mazání mechanických součástí
- ochrana spojů jako šrouby, matice, panty, petlice apod.
- mazání a konzervace řetězů, zahradní techniky a nářadí
- údržba automobilů, motocyklů a jiné techniky
- konzervace a prodloužení životnosti pryže
- prevence proti korozi, na povrchu tvoří ochranný film

#### Provedení:

Barva: bílá

Balení: aerosolová plechovka 400 ml

#### Skladovatelnost:

3 roky v neotevřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

#### Podklady:

*Vhodné povrchy:* všechny kovy a syntetické materiály  
*Stav povrchu:* čistý, suchý, bez prachu a mastnoty

#### Pracovní postup:

Povrch důkladně očistěte, odmastěte a osušte. Nádobku před aplikací protřepejte. Nanášejte dle potřeby na povrch ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm. Pokud sprej používáte k ošetření elektrických kontaktů, zapínejte zařízení až po úplném odpaření přípravku. Elektroinstalace zapínejte až po odpaření spreje. Při použití jako uvolňovač zarezých spojů nechte působit 5 až 10 minut. Pro přesné nanášení použijte černou trysku s aplikační trubičkou.

#### Bezpečnost:

Používejte pouze v dobře větraném prostoru. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a mýdlem. Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.